

フォービット製品一覧							RoHS対応
型名	税抜本体価格	機能概要	オプション	備考			
MADI関連製品							
MADIマトリックスディレイ/ディストリビューションアンプ							
MD-64	¥950,000	MADI音声64各chごと、もしくは全ch一括ディレイ 64ch×64chマトリックス		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)	対応	
MDA-8	¥490,000	MADIディストリビューションアンプ 入力8系統×出力8系統マトリックス		AC100～240V		対応	
MADIオーディオモニターユニット							
MS-564	¥500,000	22.2→5.1→ステレオヘダウンミックス機能(専用デジタル出力装備)		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)	対応	
Embeddedオーディオ関連製品							
エンベデッドオーディオプロセッサ/信号監視ユニット/ディマルチ・マルチユニット							
HX-840	¥1,400,000	入力:HD-SDI、AES3id、ANAROG 出力:HD-SDIマルチ、HD-SDIスルー、AES3id、アナログモニター出力 HD-SDI/AESエラーチェック ディマルチプレクサ/マルチプレクサ 音声の差替え、編集、モニタリング及び 5.1ダウンミックス出力		2重化電源標準装備 AC100～240V		対応	
HX-850	¥750,000	エンベデッドオーディオのリマッピング/レベル調整/ダウンミックス(2系統独立)、入力信号エラー監視、タイムスタンプ付きエラーログ記録。	2重化電源オプション¥50,000	AC100～240V	(海外の安全規格未取得)	対応	
HD-816	¥550,000	信号監視ユニット エラーログ記録 221ドットバークラフメーター 入力:2系統HD-SDI/AES3id 出力:THRU/ディマルチ/セレクテッド /5.1ダウンミックス出力		AC100～240V		対応	
HF-01	¥450,000	SDIフェーダーボックス リマッピング/レベル調整/ダウンミックス 入力:HD/SD-SDI 出力:HD/SD-SDI、HD/SD-SDIスルー、AES3id、ヘッドフォン、スピーカー	3G-SDI対応 ¥20,000	AC100～240V		対応	
エンベデッドオーディオモニタースピーカー							
MS-828	¥550,000	HD/SD-SDIエンベデッドオーディオモニター 入力:HD/SD-SDI/AES3id 出力:THRU/ディマルチ/セレクテッド /5.1ダウンミックス出力 HD-SDIエラーチェック		AC100～240V		対応	
MS-804	¥340,000	HD/SD-SDI 4:1セレクター装備(4系統入力)、ディマルチ出力、セレクテッドアナログ出力	3G-SDI対応 ¥20,000	AC100～240V		対応	
MS-807	¥198,000	HD/SD-SDIエンベデッドオーディオモニター 入力:HD/SD-SDI/AES3id 出力:THRU/ディマルチ/セレクテッド	3G-SDI対応 ¥20,000	AC100～240V	(海外の安全規格未取得)	対応	
MS-822V	¥370,000	3G/HD/SD-SDI VUメータ搭載 入力:SDI+デジタル+アナログL/R 出力:SDIスルー+セレクテッドアナログL/R		AC100～240V		対応	
MS-832	¥240,000	3G/HD/SD-SDIコンパクトステレオスピーカー 入力:SDI+デジタル、出力:SDIスルー		AC100～240V またはDC+12V		対応	
IUサイズオーディオモニタースピーカーユニット							
デジタル入力シリーズ							
MS-718	¥450,000	入力:デジタル4系統/アナログL/R4系統 10ポイント8chLEDメーター 出力:アナログ出力(Dsab 8ch) セレクテッドアナログ出力(L/R1系統)				対応	
MS-714V	¥210,000	デジタル4系統入力+アナログ入力、VUメーター付 出力:デジタルスルー、セレクテッドアナログ				対応	
MS-702V	¥195,000	デジタル入力+アナログ入力、VUメーター付 出力:スルー出力				対応	
MS-702	¥149,000	デジタル入力+アナログ入力、出力:スルー出力。12ポイントLEDメーター				非対応	
アナログ入力シリーズ							
MS-202V	¥120,000	入力:アナログL/R1系統、出力:スルー出力。 VUメーター付。				対応	
MS-212V	¥150,000	入力:アナログL/R2系統、出力:スルー出力。 VUメーター付。				対応	
MS-2141V	¥180,000	入力:アナログL/R4系統、出力:セレクテッドスルーL/R1系統 VUメーター付。				対応	
MS-2022	¥129,000	入力:アナログ入力L/R1系統。出力:L/R出力単独調整及びスルー出力。VUメーター付。				対応	
MS-208	¥250,000	入力:アナログL/R4系統、出力:セレクテッドアナログL/R1系統。 8ch 10ポイントLEDメーター				対応	
MS-2021	¥91,500	入力:アナログL/R1系統 スルー出力及びL/R単独調整出力、12ポイントLEDメーター。				非対応	
MS-202	¥79,800	入力:アナログL/R1系統、出力:スルー出力。12ポイントLEDメーター。				非対応	
MS-212	¥97,000	入力:アナログL/R2系統、出力:スルー出力。12ポイントLEDメーター。				非対応	
MS-2141	¥129,000	入力:アナログL/R4系統、出力:セレクテッドスルー出力。12ポイントLEDメーター				非対応	
音声信号比較ユニット							
AC-716	オープンブライズ	入力:デジタル8系統、出力:デジタル8系統 音声比較/無音検知自動チェンジオーバー		AC100～240V		対応	
AC-738	オープンブライズ	入力:デジタル4系統、アナログ4ch		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)	対応	
AC-748	オープンブライズ	入力:デジタル4系統、アナログ4ch		AC100～240V		対応	

ダウンミックス/音声マトリックス/チャンネルセクター及びその他音声機器						
デジタルオーディオプロセッサ/ダウンミックスユニット						
	T-1503	¥400,000	最大ディレイ2,000msec、4系統デジタル入力、ステレオL/R1系統アナログ入力、4系統デジタル出力	2重化電源オプション ¥50,000	AC100～240V	対応
	DX-746	¥300,000	4系統デジタル入力、ステレオL/R1系統アナログ入力	2重化電源オプション ¥110,000	AC100～240V	(海外の安全規格未取得) 対応
	DX-750	¥450,000	8系統デジタル入力、8系統デジタル出力	2重化電源オプション ¥50,000	AC100～240V	対応
音声マトリックスユニット/チャンネルセクター						
	PMX-1210	¥1,950,000	入力: MIC/LINE × 8、LINEステレオ × 2、RETURNステレオ × 2、COMM × 1 出力: MASTERステレオ × 2、BUS × 2、AUX1ステレオ × 1、AUX2/3 × 各1、TB/PFL × 1、DIRECT × 8、MONIステレオ × 1、ヘッドフォン × 1、TB MICおよびスピーカー内蔵、ラウドネス計測機能装備		AC100～240V およびDC+12V	(海外の安全規格未取得) 対応
	MTX-2420	¥2,500,000	入力: SDI2系統(エンベデッド音声8系統)、デジタル4系統、アナログステレオ4系統 出力: デジタル4系統、アナログステレオ6系統 ラウドネスメータ機能、ダウンミックス機能、モニターセクションリモコン、設定メモリーによるストア/リコール	2重化電源標準装備	AC100～240V	(海外の安全規格未取得) 対応
	MTX-0606	¥850,000	入出力: デジタル/アナログ混在使用可能6 × 6マトリックスミキサーユニット。入力6ch目にトークバック用マイク割込み可。全クロスポイントレベル調整可。オシレーター1kHz/400Hz。		AC100～240V およびDC+12V	(海外の安全規格未取得) 対応
	MTX-0808D	¥1,600,000	入力: デジタル/アナログ混在使用可能8 × 8マトリックスユニット、アナログAUX入力。オシレーター1kHz/400Hz。出力: アナログ(XLR)及びデジタル(AES3id)の平行出力。VUメーター付きアナログモニターアウト。折入/サミング切替機能	2重化電源標準装備	AC100～240V	(海外の安全規格未取得) 対応
	MTX-1010	¥1,680,000	10 × 10マトリックスユニット、全出力に折入・サミング切り替え機能付。アナログ入力バランス10ch、アナログ出力バランス10ch。			対応
	CS-242MK II	¥110,000	外部リモート機能付24chセクターユニット、折入/サミング切替機能付き			対応
	CS-788	¥198,000	デジタル8系統マトリックスユニット			対応
	CS-121	¥98,000	12系統切替リレーユニット			対応
	HS-834	¥195,000	HD/SD-SDI 2分配出力(ノンリクロック) 4:2セクター、GPIIによる外部リモート			対応
その他の音声機器						
	ADA-8	¥230,000	1Uサイズ VUメーター付2in8outADAユニット			対応
	ADA-7	¥120,000	1Uサイズ 2in8outADAユニット			対応
	DA-04	¥110,000	4ch DAコンバーター		AC100～240V	(海外の安全規格未取得) 対応
ラウドネスメーターユニット/ラウドネス自動計測ソフト						
ラウドネスメーターユニット						
	LM-06	¥250,000	ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/2ヶ国語音声同時測定/5.1サラウンド対応 入力: AES3id、LTC 出力: AES3id	HD/SD-SDI入力オプション ¥100,000 3G/HD-SD-SDI入力オプション ¥120,000	AC100～240V	(海外の安全規格未取得) 対応
	LS-04	¥60,000	LM-06用リモートボックス(ケーブル長3m) START/STOP/PAUSEのリモート操作			対応
	LS-08	¥90,000	LM-06用音声モード切替ユニット(ケーブル長2m) 設定メモリー(8メモリー)呼び出し機能			対応
	LD-01	¥95,000	LM-06用ディスプレイボックス(ケーブル長3m)		AC100～240V	対応
	T-1217	¥390,000	ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/2ヶ国語音声同時測定/5.1サラウンド対応/2台リンク動作 入力: SDI、AES3id、LTC 出力: AES3id		AC100～240V	対応
	LC-88	¥650,000	リアルタイム自動ラウドネスコントロール 入力: SDI、AES3id、LTC 出力: SDI、AES3id		AC100～240V	(海外の安全規格未取得) 対応
	LM-08	¥450,000	ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/5.1+STEREO同時計測 入力: SDI、AES3id、LTC 出力: AES3id		AC100～240V	対応
	LM-02	¥178,000	ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠 入力: AES3id 出力: AES3id		AC100～240V	対応
	LS-02	¥42,000	LM-02用スイッチBOX(ケーブル付属) START/PAUSE/RESETリモート動作			対応
	LM-22	¥900,000	22.2+5.1+ST同時計測 入力: MADI、AES3id、LTC 出力: MADIスルー、AES3id		AC100～240V	(海外の安全規格未取得) 対応
	ALM-1	¥10,000	LM-06用ラックマウントアングル			対応
	ALM-2	¥10,000	LM-08/LC-88/LM-22用ラックマウントアングル			対応
	TLM-1	¥30,000	LM-06用ラックマウントトレイ			対応
ラウドネス自動計測ソフト						
	PCL-01	¥80,000	弊社LMからのラウドネス値をPCIに取り込み集計/保存 ファイルはcsv形式で保存			--
	PCL-02	¥160,000	LM-06用ロガーアプリソフト: 同時2計測、リアルタイムグラフ表示、自動ファイル保存・過去ファイルの呼び出し機能			--

オーディオメータユニット						
VUメータユニット						
	MM-102	¥79,800	1U アナログ入力2ch			対応
	MM-104	¥99,800	1U アナログ入力4ch	AC100V～240V対応、税別 ¥30,000 * 尚、海外の安全規格は取得して おりません。		対応
	MM-106	¥139,000	1U アナログ入力6ch			対応
	MM-108	¥195,000	1U アナログ入力8ch			対応
	MM-102D	¥115,000	1U デジタル入力2ch			対応
	MM-104D	¥160,000	1U デジタル入力4ch	AC100V～240V対応、税別 ¥30,000 * 尚、海外の安全規格は取得して おりません。		対応
	MM-106D	¥200,000	1U デジタル入力6ch			対応
	MM-108D	¥240,000	1U デジタル入力8ch			対応
	MM-122	¥95,000	2U アナログ入力2ch			対応
	MM-124	¥150,000	2U アナログ入力4ch	別売： ラックマウントアダプター ¥5,000、 木製サイドパネル ¥10,000		対応
	MM-126	¥195,000	2U アナログ入力6ch			対応
	MM-128	¥235,000	2U アナログ入力8ch			対応
	MM-122D	¥135,000	2U デジタル入力2ch			対応
	MM-124D	¥180,000	2U デジタル入力4ch	別売： ラックマウントアダプター ¥5,000、 木製サイドパネル ¥10,000		対応
	MM-126D	¥230,000	2U デジタル入力6ch			対応
	MM-128D	¥310,000	2U デジタル入力8ch			対応
バーグラフメータユニット						
	MB-164	¥980,000	MADI入力(24ch) 30ドットLED表示 1U		AC100～240V	対応
	MB-158S	¥430,000	デジタル4系統入力(8ch) 120ドットLED表示 2U	HD/SD-SDI入力オプション ¥100,000	AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	MB-124	¥850,000	デジタル12系統入力(24ch) 30ドットLED表示 1U		AC100～240V	
	MB-224	¥980,000	デジタル12系統入力(24ch) 60ドットLED表示 2U		AC100～240V	
					AC100～240V	