

| フォービット製品一覧 | | | | | | | RoHS対応 |
|--|------------|--|--------------|-----------------------|--------------|--|--------|
| 型名 | 税抜本体価格 | 機能概要 | オプション | 備考 | | | |
| MADI関連製品 | | | | | | | |
| MADIマトリックスディレイ/ディストリビューションアンプ | | | | | | | |
| MD-64 | ¥950,000 | MADI音声64各chごと、もしくは全ch一括ディレイ 64ch×64chマトリックス | | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | | 対応 |
| MDA-8 | ¥490,000 | MADIディストリビューションアンプ 入力8系統×出力8系統マトリックス | | AC100～240V | | | 対応 |
| Embeddedオーディオ関連製品 | | | | | | | |
| エンベデッドオーディオプロセッサ/信号監視ユニット/ディマルチ・マルチユニット | | | | | | | |
| HX-840 | ¥1,400,000 | 入力:HD-SDI, AES3id, ANAROG 出力:HD-SDIマルチ、HD-SDIスルー、AES3id、アナログモニター出力 HD-SDI/AESエラーチェック ディマルチプレクサ/マルチプレクサ 音声の差替え、編集、モニタリング及び 5.1ダウンミックス出力 | | 二重化電源 AC100～240V | | | 対応 |
| HX-850 | ¥750,000 | エンベデッドオーディオのリマッピング/レベル調整/ダウンミックス(2系統独立)、入力信号エラー監視、タイムスタンプ付きエラーログ記録。 | 2重化電源オプション対応 | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | | 対応 |
| HD-816 | ¥550,000 | 信号監視ユニット エラーログ記録 221ドットバググラフメーター 入力:2系統HD-SDI/AES3id 出力:THRU/ディマルチ/セレクトッド/5.1ダウンミックス出力 | | AC100～240V | | | 対応 |
| HD-838 | ¥450,000 | HD-SDI音声リマッピングユニット | | AC100～240V | | | 対応 |
| HF-01 | ¥450,000 | SDIフェーダーボックス リマッピング/レベル調整/ダウンミックス 入力:HD/SD-SDI 出力:HD/SD-SDI, HD/SD-SDIスルー、AES3id、ヘッドフォン、スピーカー | | AC100～240V | | | 対応 |
| エンベデッドオーディオモニタースピーカー | | | | | | | |
| MS-828 | ¥550,000 | HD/SD-SDIエンベデッドオーディオモニター 入力:HD/SD-SDI/AES3id 出力:THRU/ディマルチ/セレクトッド/5.1ダウンミックス出力 HD-SDIエラーチェック | | AC100～240V | | | 対応 |
| MS-804 | ¥340,000 | HD/SD-SDI 4:1セレクター(4系統入力)、ディマルチ出力、セレクトッドアナログ出力 | | AC100～240V | | | 対応 |
| MS-807 | ¥198,000 | HD/SD-SDIエンベデッドオーディオモニター 入力:HD/SD-SDI/AES3id 出力:THRU/ディマルチ/セレクトッド | | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | | 対応 |
| MS-812V | ¥380,000 | HD-SDI VUメーター付きEmbeddedオーディオモニター 入力:HD-SDI、出力:THRU出力。HD-SDIエラーチェック | | AC100～240V | | | 対応 |
| MS-802 | ¥240,000 | HD-SDIエンベデッドオーディオモニター(ステレオタイプ据え置き型) HD-SDIエラーチェック | | AC100～240V 又はDC12V | | | 対応 |
| IUサイズオーディオモニタースピーカーユニット | | | | | | | |
| デジタル入力シリーズ | | | | | | | |
| MS-718 | ¥450,000 | 入力:デジタル4系統/アナログL/R4系統 10ポイント8chLEDメーター 出力:アナログ出力(Dsab 8ch) セレクトッドアナログ出力(L/R1系統) | | | | | 対応 |
| MS-714V | ¥210,000 | デジタル4系統入力+アナログ入力、VUメーター付 出力:デジタルスルー、セレクトッドアナログ | | | | | 対応 |
| MS-702V | ¥195,000 | デジタル入力+アナログ入力、VUメーター付 出力:スルー出力 | | | | | 対応 |
| MS-702 | ¥149,000 | デジタル入力+アナログ入力、出力:スルー出力。12ポイントLEDメーター | | | | | 非対応 |
| アナログ入力シリーズ | | | | | | | |
| MS-202V | ¥120,000 | 入力:アナログL/R1系統、出力:スルー出力。VUメーター付。 | | | | | 対応 |
| MS-212V | ¥150,000 | 入力:アナログL/R2系統、出力:スルー出力。VUメーター付。 | | | | | 対応 |
| MS-2141V | ¥180,000 | 入力:アナログL/R4系統、出力:セレクトッドスルーL/R1系統 VUメーター付。 | | | | | 対応 |
| MS-2022 | ¥129,000 | 入力:アナログ入力L/R1系統。出力:L/R出力単独調整及びスルー出力。VUメーター付。 | | | | | 対応 |
| MS-208 | ¥250,000 | 入力:アナログL/R4系統、出力:セレクトッドアナログL/R1系統。8ch 10ポイントLEDメーター | | | | | 対応 |
| MS-2021 | ¥91,500 | 入力:アナログL/R1系統 スルー出力及びL/R単独調整出力、12ポイントLEDメーター。 | | | | | 非対応 |
| MS-202 | ¥79,800 | 入力:アナログL/R1系統、出力:スルー出力。12ポイントLEDメーター。 | | | | | 非対応 |
| MS-212 | ¥97,000 | 入力:アナログL/R2系統、出力:スルー出力。12ポイントLEDメーター。 | | | | | 非対応 |
| MS-2141 | ¥129,000 | 入力:アナログL/R4系統、出力:セレクトッドスルー出力。12ポイントLEDメーター | | | | | 非対応 |
| 音声信号比較ユニット | | | | | | | |
| AC-748 | オープンブライズ | 入力:デジタル4系統、アナログ4ch | | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | | 対応 |
| AC-738 | オープンブライズ | AC-748の姉妹機 主回線-予備回線比較 無音検知 | | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | | 対応 |

| ダウンミックス/音声マトリックス/チャンネルセレクター及びその他音声機器 | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|--------------|-------------------------|--------------|----|
| デジタルオーディオプロセッサ/ダウンミックスユニット | | | | | | | |
| | DX-746 | ¥300,000 | 4系統デジタル入力、ステレオL/R1系統アナログ入力 | 二重化電源オプション対応 | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | 対応 |
| | DX-750 | ¥450,000 | 8系統デジタル入力、8系統デジタル出力 | 二重化電源オプション対応 | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | 対応 |
| 音声マトリックスユニット/チャンネルセレクター | | | | | | | |
| | MTX-0606 | ¥850,000 | 入出力: デジタル/アナログ混在使用可能6×6マトリックスミキサーユニット。入力6ch目1トウバック用マイク割込み可。全クロスポイントレベル調整可。オシレーター1kHz/400Hz。 | | AC100～240V およびDC+12V | (海外の安全規格未取得) | 対応 |
| | MTX-0808D | ¥1,600,000 | 入力: デジタル/アナログ混在使用可能8×8マトリックスユニット。アナログAUX入力。オシレーター1kHz/400Hz。出力: アナログ(XLR)及びデジタル(AES3id)の平行出力。VUメーター付きアナログモニターアウト。択一/サミング切替機能 | | 二重化電源。 AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | 対応 |
| | MTX-1010 | ¥1,680,000 | 10×10マトリックスユニット。全出力10ch。サミング切り替え機能付。 | | | | 対応 |
| | CS-242MK II | ¥110,000 | アナログ入力バランス10ch。アナログ出力バランス10ch。 | | | | 対応 |
| | CS-788 | ¥198,000 | 外部リモート機能付24chセレクターユニット。択一/サミング切替機能付き | | | | 対応 |
| | CS-121 | ¥98,000 | デジタル8系統マトリックスユニット | | | | 対応 |
| | HS-834 | ¥195,000 | HD/SD-SDI 2分配出力(ノンリロック)4:2セレクター。GPIIによる外部リモート | | | | 対応 |
| その他の音声機器 | | | | | | | |
| | ADA-8 | ¥230,000 | 1Uサイズ VUメーター付2in8outADAユニット | | | | 対応 |
| | ADA-7 | ¥120,000 | 1Uサイズ 2in8outADAユニット | | | | 対応 |
| | DA-04 | ¥110,000 | 4ch DAコンバーター | | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | 対応 |
| ラウドネスメーターユニット/ラウドネス自動計測ソフト | | | | | | | |
| ラウドネスメーターユニット | | | | | | | |
| | LM-860 | ¥650,000 | ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/5.1サラウンド対応。入力: HD/SD-SDI、AES3id、アナログ、LTC 出力: HD/SD-SDIスルー、ディマルチ、AES3id、アナログ | | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | 対応 |
| | LM-06 | ¥250,000 | ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/2ヶ国語音声同時測定/5.1サラウンド対応 | | AC100～240V | | 対応 |
| | LM-06 SDI入力オプション | ¥100,000 | 入力: AES3id、LTC 出力: AES3id | | | | 対応 |
| | LM-06専用HD/SD-SDI入力オプション(工場組み込み価格) | | | | | | 対応 |
| | LS-04 | ¥60,000 | LM-06用リモートボックス(ケーブル長3m) START/STOP/PAUSEのリモート操作 | | | | 対応 |
| | LS-08 | ¥90,000 | LM-06用音声モード切替ユニット(ケーブル長2m) 設定メモリー(8メモリー)呼び出し機能 | | | | 対応 |
| | LD-01 | ¥95,000 | LM-06用ディスプレイボックス(ケーブル長3m) | | AC100～240V | | 対応 |
| | T-1217 | ¥390,000 | ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/2ヶ国語音声同時測定/5.1サラウンド対応/2台リンク動作 入力: SDI、AES3id、LTC 出力: AES3id | | AC100～240V | (海外の安全規格未取得) | 対応 |
| | LC-88 | ¥650,000 | リアルタイム自動ラウドネスコントロール 入力: SDI、AES3id、LTC 出力: SDI、AES3id | | AC100～240V | | 対応 |
| | LM-08 | ¥450,000 | ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/5.1+STEREO同時計測 | | AC100～240V | | 対応 |
| | LM-02 | ¥178,000 | 入力: SDI、AES3id、LTC 出力: AES3id | | AC100～240V | | 対応 |
| | LM-02 | ¥178,000 | ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠 入力: AES3id 出力: AES3id | | AC100～240V | | 対応 |
| | LS-02 | ¥42,000 | LM-02用スイッチBOX(ケーブル付属) START/PAUSE/RESETリモート動作 | | | | 対応 |
| | ALM-1 | ¥10,000 | LM-06用ラックマウントアングル | | | | 対応 |
| | ALM-2 | ¥10,000 | LM-08/LC-88用ラックマウントアングル | | | | 対応 |
| | TLM-1 | ¥30,000 | LM-06用ラックマウントトレイ | | | | 対応 |
| ラウドネス自動計測ソフト | | | | | | | |
| | PCL-01 | ¥80,000 | 弊社LMからのラウドネス値をPCに取り込み集計/保存 ファイルはcsv形式で保存 | | | | -- |
| | PCL-02 | ¥160,000 | LM-06用ロガーアプリ・ソフト: 同時2計測、リアルタイムグラフ表示、自動ファイル保存・過去ファイルの呼び出し機能 | | | | -- |

| オーディオメータユニット | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------|---|------------|--------------|----|
| VUメータユニット | | | | | | |
| MM-102 | ¥79,800 | 1U アナログ入力2ch | | | | 対応 |
| MM-104 | ¥99,800 | 1U アナログ入力4ch | AC100v~240V対応:税別 ¥30,000 *尚、海外の安全規格は取得して おりません。 | | | 対応 |
| MM-106 | ¥139,000 | 1U アナログ入力6ch | | | | 対応 |
| MM-108 | ¥195,000 | 1U アナログ入力8ch | | | | 対応 |
| MM-102D | ¥115,000 | 1U デジタル入力2ch | | | | 対応 |
| MM-104D | ¥160,000 | 1U デジタル入力4ch | AC100v~240V対応:税別 ¥30,000 *尚、海外の安全規格は取得して おりません。 | | | 対応 |
| MM-106D | ¥200,000 | 1U デジタル入力6ch | | | | 対応 |
| MM-108D | ¥240,000 | 1U デジタル入力8ch | | | | 対応 |
| MM-122 | ¥95,000 | 2U アナログ入力2ch | | | | 対応 |
| MM-124 | ¥150,000 | 2U アナログ入力4ch | 別売: ラックマウントアダプター ¥5,000、 木製サイドパネル ¥10,000 | | | 対応 |
| MM-126 | ¥195,000 | 2U アナログ入力6ch | | | | 対応 |
| MM-128 | ¥235,000 | 2U アナログ入力8ch | | | | 対応 |
| MM-122D | ¥135,000 | 2U デジタル入力2ch | | | | 対応 |
| MM-124D | ¥180,000 | 2U デジタル入力4ch | 別売: ラックマウントアダプター ¥5,000、 木製サイドパネル ¥10,000 | | | 対応 |
| MM-126D | ¥230,000 | 2U デジタル入力6ch | | | | 対応 |
| MM-128D | ¥310,000 | 2U デジタル入力8ch | | | | 対応 |
| バーグラフメータユニット | | | | | | |
| MB-158S | ¥430,000 | デジタル4系統入力(8ch) 120ドットLED表示 2U | HD/SD-SDI入力オプション対応: 税別¥100,000 | AC100~240V | | 対応 |
| MB-124 | ¥850,000 | デジタル12系統入力(24ch) 30ドットLED表示 1U | | AC100~240V | (海外の安全規格未取得) | 対応 |
| MB-224 | ¥980,000 | デジタル12系統入力(24ch) 60ドットLED表示 2U | | AC100~240V | | 対応 |